S LIUGONG



6032E

Perkins 403D-15T

PESO OPERATIVO 3360 kg

POTENCIA NETA 36 hp

ANCHO DE TRABAJO 1200 mm





DRESSTA



ESPECIFICACIONES




MOTOR	
Normativa de Emisiones	Nivel 2/ Etapa II
Marca	Perkins
Modelo	403D-15T
Poder Neto	27,3kW (36 hp/37 ps) @ 2600 rpm
Par Máximo	115 N⋅m
Número de Cilindros	3
Aspiración	Turbo
Tipo de Enfriamiento	Agua
SISTEMA ELÉCTRICO	
Voltaje del Sistema	12 V
TREN DE RODAJE	
Capacidad de Pendiente Teórica	30 %
Tipo de Transmisión	Hidráulica
Velocidad Máxima, Avance	10 km/h
Radio de Giro Externo Mínimo	4050 mm
DIRECCIÓN	
Sistema de Dirección	Hidráulico
Método de Dirección	Articulación
Ángulo de Dirección	±30°
Presión de Alivio de Dirección	16 MPa
FRENOS	
Tipo de Freno de Servicio	Hidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de la Bomba Principal	Bomba de Pistón
Presión de Alivio Principal	20 MPa
RENDIMIENTO (DOBLE ACCIONAMIEN' VIBRACIÓN)	TO, DOBLE
Carga Linear Estática del Tambor Frontal	135 N/cm
Carga Estática Linear del Tambor Trasero	145 N/cm
Número de Tambores Vibratorios	2
Amplitud Nominal	0,45 mm
Frecuencia de Vibración	60 Hz
Fuerza Centrífuga	33.5 kN
Número de Ajustes de Amplitud	1
PESO OPERATIVO	
Peso Operativo	3360 kg
Peso en el Tambor Frontal	1620 kg
Peso en el Tambor Trasero	1740 kg
CAPACIDADES DE SERVICIO	
Tanque de Combustible	60 L
Aceite del Motor	7 L
Tanque de Aceite Hidráulico	54 L
Sistema de Enfriamiento	12 L
EQUIPO OPCIONAL	
Luz Giratoria	









QUERÉTARO









998 222 1013

ventas@apruebaderoca.com www.apruebaderoca.com